

Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou Canadian Design Herringbone

technický list

Materiál: 100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)

Logistické údaje: Balení: 0,9375 m² / 12 ks
Hmotnost balení: 8 kg
Paleta: 126,56 m² / 135 bal.
Hmotnost palety: 1080 kg

Typ podlahy: Click vinylové desky se zámkem 5Gi Välinge

Tepelná vodivost: EN 12524: 0,11 W/mK

Celková tloušťka: 5 mm (1 mm podložka)

Podlahové vytápění: vhodné pro podlahové vytápění

Rozměry: Délka: 625 mm
Šířka: 125 mm

Klasifikace třídy otěru: 23/32

Nášlapná vrstva: 0,3 mm

Odolnost vůči zašpinění: EN: třída 0

Ohnivzdornost: BFL-S1

Odolnost vůči otěru: EB 660-2: třída otěru T

Emise formaldehydu: E1

Odolnost vůči kolům (stále zatížení): EN 425: shodné s normou

Protiskluzové vlastnosti: R9, DIN 51130

Montáž: plovoucí, Click System

Povrch: matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi

Struktura: dřevo, bez V-spáry

Konstrukce: luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg / m³

Záruka: 20-letá při domácím použití
15-letá při komerčním použití

Rozměrová stabilita: EN 427: délka max. 0,05 mm
EN 434: průměrně < 0,15%

Číslo celního sazebníku: 39181090