

# TECHNICKÝ LIST

## MOON WALK – Vinylová SPC RIGID podlaha s integrovanou podložkou

### Specifikace výrobku

**Popis produktu:** vrstvená vinylová podlaha s integrovanou pěnovou podložkou

**Materiál:** SPC RIGID

**Typ podlahy:** Click vinylové desky se zámkem 2G/5G Vallinge

**Celková tloušťka:** 8 mm (1,5mm podložka)

**Rozměry:**



délka 609 x šířka 304 mm

**Vrchní vrstva:**



0,5 mm

### Základní technické parametry

**Ohnivzdornost:**



BFL-S1

**Emise formaldehydu:**



E1

**Protiskluzné vlastnosti:**



DS

**Antistatické parametry:**



ve shodě s normou

**Povrch:** matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi

**Struktura:** dřevo, 4-stranná mikro V-spára

**Konstrukce:** luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2000kg /m<sup>3</sup>

### Ostatní technické parametry

**Rozměrová stabilita:**

EN 427: délka max. 0,5 mm








EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm

EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)

**Protiskluzné vlastnosti:** DIN 51130:2014: R10

**Klasifikace třídy otěru:** 23/33/42



<b>Tepelný odpor:</b>	 EN 12524: 0,067 (m <sup>2</sup> K)/W
<b>Tepelná vodivost:</b>	 EN 12524: 0,12 W/mK
<b>Podlahové vytápění:</b> ANO	
<b>Odolnost vůči UV záření:</b>	 EN ISO 105-B02: minimálně třída 6
<b>Odolnost vůči zašpinění:</b>	 EN: třída 0
<b>Odolnost vůči otěru:</b>	 EB 660-1:třída otěru T
<b>Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):</b>	 EN 425: shodné s normou
<b>Vznik důlku bodovým tlakem:</b>	 EN 434: max 0,1 mm

**Antistatické parametry:** ve shodě s normou

**Absorbce zvuku:**  EN ISO 10140-3: ΔLw 15 dB

**Montáž:** plovoucí, Click System

**Záruka:** 20-letá záruka při domácím použití, 10-letá záruka při běžném komerčním použití

**Certifikace:** CE, ATEST PZH, FLOORSCORE



**Logistické údaje:**

**Balení:** 1,86m<sup>2</sup> / 16 ks desek **Hmotnost balení:** 18 kg **Paleta:** 78,04 m<sup>2</sup> / 42 balení **Hmotnost palety:** 756 kg