

TECHNICKÝ LIST

VINCORE – Vinylová SPC RIGID podlaha s integrovanou podložkou

Specifikace výrobku

Popis produktu: vrstvená vinylová podlaha s integrovanou pěnovou podložkou

Materiál: SPC RIGID

Typ podlahy: Click vinylové desky se zámkem 2G/5G Vallinge

Celková tloušťka: 5 mm (1mm podložka)

Rozměry:



délka 1220 x šířka 180 mm

Vrchní vrstva:



0,3 mm

Základní technické parametry

Ohnivzdornost:



BFL-S1

Emise formaldehydu:



E1

Protiskluzné vlastnosti:



DS

Antistatické parametry:



ve shodě s normou

Povrch: matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi

Struktura: dřevo, 4-stranná mikro V-spára

Konstrukce: luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2000kg /m³

Ostatní technické parametry

Rozměrová stabilita:

EN 427: délka max. 0,5 mm








EN 428: tloušťka v průměru +/- 0,2 mm

EN 434: max. 0,25% (průměrně < 0,10%)

Protiskluzné vlastnosti: DIN 51130:2014: R10

Klasifikace třídy otěru: 23/31



Tepelný odpor:	 EN 12524: 0,068 (m ² K)/W
Tepelná vodivost:	 EN 12524: 0,09 W/mK
Podlahové vytápění: ANO	
Odolnost vůči UV záření:	 EN ISO 105-B02: minimálně třída 6
Odolnost vůči zašpinění:	 EN: třída 0
Odolnost vůči otěru:	 EB 660-1: třída otěru T
Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	 EN 425: shodné s normou
Vznik důlku bodovým tlakem:	 EN 434: max 0,1 mm

Antistatické parametry: ve shodě s normou

Absorbce zvuku:  EN ISO 10140-3: ΔLw 19 dB

Montáž: plovoucí, Click System

Záruka: 20-letá záruka při domácím použití, 10-letá záruka při běžném komerčním použití

Certifikace: CE, ATEST PZH, FLOORSCORE



Logistické údaje:

Balení: 2,2m² / 10 ks desek **Hmotnost balení:** 20 kg **Paleta:** 110 m² / 50 balení **Hmotnost palety:** 1000 kg