

STEINBLAU –

Všeobecné podmínky a doporučení výrobce pro sádrové dlaždice

Obecný návod k montáži:

Výrobek ze syntetické sádry pro použití v interiéru.

Dlaždice je třeba před uložením zkontrolovat. Doporučuje se jednorázový nákup dlaždic jedné výrobní šarže, aby se předešlo rozdílům v odstínech dlaždic.

Před lepením pomocí vodováhy kontrolujeme, zda je první řada desek vodorovný. Před lepením je nutné odstranit všechny nečistoty a nerovnosti ze zadní části dlaždic. Lepidlo nanášejte pomocí hřebenu a potom rovnoměrně dotlačte dlaždici ke stěně. Nadměrné množství lepidla odstraňte špachtlí. Dlaždice řežte pomocí pily na dřevo.

Vhodné podklady: dlaždicemi lze lepit na stěny z betonu, pórobetonu, cihel, kvádrů, tvárnic typu "YTONG", sádrokartonových panelů. atd.

doporučení:

- 1.) Dlaždice přilepte na čistý, suchý a rovný povrch. Lepený podklad natřete základním nátěrem GRUNT PERFECT firmy STEINBLAU.
- 2.) podklad musí být stabilní a přenášet zatížení dlaždic.
- 3.) dlaždice vybírejte z několika krabic současně, aby se odstíny rovnoměrně rozložily.
- 4.) doporučuje se lepidlo na sádro firmy STEINBLAU.
- 5.) teplota prostředí během lepení a 48 hodin po lepení nemá být nižší než 5 ° C a vyšší než 35 ° C
- 6.) po ukončení prací dlaždice natřete Impregnačním prostředkem BETON PERFECT firmy STEINBLAU, který udržuje obklad čistý.

POZNÁMKY:

- a. firma STEINBLAU nenese odpovědnost za nesprávnou montáž dlaždic na stěně. Reklamace týkající se barev nejsou po montáži dlaždic brány v úvahu.
- b. Nepatrné rozdíly v rozměrech a barvách vyplývají z ručního charakteru výroby a dodávají stěně přirozený vzhled.
- c. Výrobce v nárocích zákazníků nebere v úvahu rozdíl v barvě materiálů dokoupených později.
- d. Veškeré informace týkající se montáže jsou všeobecné a nezohledňují konkrétní podmínky na místě montáže. V případě pochybností je třeba poradit se s odborníky.