



## Lepidlo na beton a kámen 15 kg

### Popis produktu

Lepidlo Beton Connect pro lepení kamenného obkladu z betonové směsi. Pro venkovní i vnitřní použití. Částečně lze lepidlem vyrovnávat nerovnosti podkladu, tloušťka vrstvy lepidla se pohybuje v průměru 5 mm. Maximální plocha jednoho obkladového kamene do 0,2 m<sup>2</sup>. Chraňte před přímým slunečním svitem, deštěm a mrazem po dobu minimálně 12 hod od aplikování. Očištěný povrch před lepením je nutné ošetřit penetračním nátěrem Perfect Grunt. Příprava lepidla Beton Connect. Balení s lepidlem rozmíchejte v 3,3 - 3.9 litrech vody, až po dosažení konzistence husté hmoty. Po zhruba 5-ti minutách opět promíchejte. Nyní je lepidlo připravené k použití. Lepidlo nanášíte za pomoci ocelového hladítka se zubem. Doba zachování pracovních vlastností lepidla je max. 2 hod. Spotřeba lepidla 2.5 - 5 kg/m<sup>2</sup>. Pro lepení velkoplošného betonového obkladu - architektonický beton, o ploše větší než 0,2 m<sup>2</sup>, doporučujeme použít dvojsložkové lepidlo Connect Elastic.

### Varianty

Název	Kód	EAN	Jednotka
Lepidlo na na beton a kámen 15 kg	5902406630070	5902406630070	ks

### Technické údaje

Údaj	Hodnota
Výrobce	Steinblau
Hmotnost	15 kg
Číslo celního sazebníku	32149000