



## Půdní schody Minka Tradition Plus 120x70 H280

### Popis produktu

Půdní schody Tradition Plus rakouského výrobce Minka slouží k výlezu do půdních prostor v rodinných domech, chatách, skaldech a provozovnách. Tento model půdních schodů má celodřevěnou konstrukci, a skládá se, ze třech hlavních dílů. Dřevěného rámu schodů o výšce 135mm, zatepleného sendvičového víka a vlastního žebříku. Zateplené víko s falcem a celoobvodovým těsněním je oboustranně opláštěn bílou HDF deskou. Na víku je namontován složený třídílný žebřík s gumovými stopkami a jednostranné ocelové madlo usnadňující držení při výstupu. Půdní schody jsou opatřeny párem ocelových pružin, které brzdí pád při otevírání a napomáhají při zavírání. Kotví se pomocí vrtutů, přes rám schodiště do nosné konstrukce stropu. Půdní schody se vyrábí ve 3 půdorysných rozměrech, pro světlou výšku místnosti max. 2800mm. Pro menší světlé výšky místností, se žebřík zkrátí přímo na stavbě. Objednávaný rozměr schodů je rozměrem hrubého stavebního otvoru, rám schodů je ve skutečnosti o 10mm menší pro snadnější instalaci. Maximální přípustná zátěž je 150kg. Půdní schody jsou zateplené 27mm izolace, U víka =1,1W/m<sup>2</sup>K. Půdní schody doporučujeme před trvalým používáním opatřit dalším ochranným nátěrem, prodloužíte tak jejich životnost. Na začištění stropního otvoru lze použít krycí lišty Minka Fix 18mm. Schody odpovídají normě EN14975.

### Varianty

Název	Kód	EAN	Jednotka
Půdní schody Tradition Plus 120x70 H280	10304	9004875301041	ks
Půdní schody Tradition Plus 120x60 H280	10303	9004875301034	ks

### Technické údaje

Údaj	Hodnota
Výrobce	Minka
Velikost	120x70 cm
Maximální výška žebříku	280 cm
Materiál žebříku	smrk
Tloušťka tepelné izolace	33 mm
Hmotnost	25 kg
Číslo celního sazebníku	44189990