



Výztužné vlákna PP do betonu vlákno 34um/12mm sáček 900g

Popis produktu

Výztužné vlákno do betonu - Certifikovaná rozptýlená výztuž do potěrových betonů, malt apod. pohlcující smršťování Charakteristika: okamžité a snadno použitelné, snižuje kapilaritu betonu a tím propustnost / savost vlhkosti a solí, snižuje korozi betonu, téměř úplně odstraňuje vznik smršťovacích trhlin a mikrotrhlin, zvyšuje odolnost proti otěru, zlepšuje přilnavost a zpracovatelnost malt, např. Omítek, zabraňuje segregaci složek betonu včetně vyplavování cementu, zvýšené odolnost proti mrazu zabraňuje drolení betonu při používání, možno použít v exteriéru i interiéru, Příklady použití: dokončovací práce ve stavbě, např. jako příměs do malt, potěrů, štuků a tmelů, opravy železobetonových konstrukcí, výroba prefabrikovaného betonu (betonových desek, obrubníků, dlaždic, dlažebních kostek), stavba betonových cest a chodníků, výroba speciálních betonů jako pórobetonu, stříkaného betonu apod., ideální do základových betonových desek, Technická data: Účinná látka: polypropylenová vlákna Vzhled: smotky vláken o síle 32μm a délce 12mm, Dávkování: 150 g/ 50 kg cementu (cca míchačka 160 l) nebo 600-900 g/m3 betonu nebo malty Skladování: v uzavřených původních obalech časově neomezené Pracovní postup: Potřebné množství vláken vsypeme do míchačky na beton a necháme důkladně promíchat s maltovou směsí / betonem. Informace o nebezpečí: Není nebezpečným výrobkem. Bezpečné zneškodnění: Zbytky výrobku i obal odevzdejte k recyklaci jako plastový odpad Balení: sáček 900 g / skupinové balení 20 ks

Varianty

Název	Kód	EAN	Jednotka
Výztužné vlákna PP do betonu - vlákno 34um/12mm sáček 900g	5906190422002	5906190422002	ks

Technické údaje

Údaj	Hodnota
Výrobce	Egibi
Hmotnost	0,9 kg
Číslo celního sazebníku	55034000