EGIBI FLOORS

Aktualizováno: 21.08.2025

Vinylová SPC RIGID podlaha

Elegance

technický list

Materiál:	100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)	**Logistické údaje:**	Balení: 2,1706 m^2 / 8 ks Hmotnost balení: 18,67 kg Paleta: 104,1888 m^2 / 48 bal. Hmotnost palety: 896,16 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	**Tepelná vodivost:**	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	4,0 mm	**Podlahové vytápění:**	vhodné pro podlahové vytápění
Rozměry:	Délka: 1190 mm Šířka: 228 mm	**Klasifikace třídy otěru:**	23/31
Nášlapná vrstva:	0,3 mm	**Odolnost vůči zašpinění:**	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	**Odolnost vůči otěru:**	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	**Odolnost vůči kolům (stále zatížení):**	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	**Montáž:**	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	**Struktura:**	dřevo, bez V-spáry
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg / m^3	**Číslo celního sazebníku:**	39181090
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%	**Tepelný odpor:**	0,042 m^2*K/W